



# ULDL-H 带电电缆识别仪

---

## 说明书

使用产品之前，请仔细阅读本说明书！

武汉优利克电力设备有限公司  
Wuhan Ulke Power Equipment Co.,Ltd.

## 带电电缆识别仪 多功能电缆识别仪

### 产品功能

带电电缆识别 电压测试  
停电电缆识别 电流测试

### 产品特点

- 大功率发射机，性能稳定
- 发射机箱式设计，耐压 200kg
- 彩屏图标，精美直观
- PSK 技术、抗干扰能力强
- 输出频率：625Hz、1562Hz、2500Hz、10kHz
- 脉冲电流：30A Max
- 脉冲电压：500V
- 脉冲宽度：2mS
- 电流量程：0.00A ~ 5000A
- 电压量程：0.00V ~ 600V



### 技术规格



<b>功 能</b>	带电电缆识别、停电识别、电压测试、电流测试
<b>电 源</b>	可充锂电池：发射机 11.1V；接收机 7.4V，充满电连续工作约 8 小时
<b>显示模式</b>	接收机超大 LCD 实时显示剩余电池电压；接收机 3.5 寸彩屏，彩色图标
<b>发射频率</b>	625Hz、1562Hz、2500Hz、10kHz
<b>脉冲电压</b>	500V
<b>脉冲电流</b>	30A Max；1 次/秒（取决于回路电阻的大小）；脉冲宽度 2ms
<b>量 程</b>	电压 AC 0.00V ~ 600V；电流 AC 0.00A ~ 5000A(50Hz/60Hz)
<b>分 辨 率</b>	电压 AC 0.01V，电流 0.01A
<b>电流钳尺寸</b>	发射钳内径 $\phi$ 120mm；接收柔性钳内径 $\phi$ 200mm
<b>测试线长度</b>	鳄鱼夹测试线 3 米；表笔测试线 1 米
<b>信号状态</b>	发射信号：棒图动态显示 电缆识别成功：打√；非目标电缆：打×
<b>尺 寸</b>	发射机 320mm×275mm×145mm；接收机 207mm×101mm×45mm
<b>仪表质量</b>	发射机：2.5kg；接收机：540g(带柔性线圈)；总质量：3.3 kg (含接收机)
<b>外包装尺寸</b>	长宽高 400mm×245mm×335mm
<b>充 电 器</b>	发射机 12.6V；接收机 9V
<b>耐 压</b>	发射机 AC 3700V/rms(仪器箱顶面与底面之前)；接收机 AC 2000V/rms(外壳两端间)
<b>基本配置</b>	发射机 1 台；发射钳 1 把；接收机 1 台；柔性钳 1 把；布包 1 个；鳄鱼夹测试线 2 根； 表笔测试线 2 根；接地针 2 根；充电器 2 个；锂电池 2 组；说明书保修卡合格证 1 套

优利克电力 ● 精准测量

武汉优利克电力设备有限公司

Wuhan Ulke Power Equipment Co.,Ltd.

技术咨询: 027-87999528, 158 2737 2208

E-mail: [617030669@qq.com](mailto:617030669@qq.com) QQ: 617030669

公司官网: [www.whulke.com](http://www.whulke.com)

公司地址: 武汉东湖高新技术开发区 33 号光谷芯中心文昇楼三单元 407